



# MARLUVAS

EQUIPOS PROFESIONALES

## Linha Safety Flex

### 11SFS48 A

Zapatos de seguridad con puntera de acero, collarín acolchado, hechos de cuero, cierre con cordones, forro interno y suela doble densidad.



### Especificaciones Técnicas

- Puntera de acero
- Capellada de cuero relax
- Collarín acolchado
- Forro interno
- Plantilla antibacteriana
- Suela PU Doble Densidad

**Capellada** Cuero tipo relax negro con espesor de 18 a 20 líneas.

**Contrafuerte** Termoplástico con 1,5mm de espesor.

**Costura** Poliamida nº 30

**Solicitud** NBR ISO 20347:2015.

**Numeración** 35 a 46

**Validez** 36 meses

**Color** Negro

**CA** 42975

**Plantilla Higiénica** Soft Confort en EVA anti-fungo/antibacteriana, composta de micro-pontos que proporcionan absorción y desorción del sudor.

**Plantilla de montaje** Conflex composta de Goma EVA con propiedades antihongos / antibacteriana y microporos que brindan absorción y desorción del sudor, cosida a la capellada por el sistema strobrel.

**Peso por pie de calzado** 0,475kg

**Altura de la caña** 94mm

La altura de la caña es basada en el calzado de numeración 40 (brasileña), puede haver una variación de hasta 3,33mm por numeración.

#### Embalaje

Bolsa plástica en cajas colectivas

Tamaños: L 414mm x G 315mm x A 505mm (Caja colectiva máximo 10 pares)

Tamaños: L 565mm x G 300mm x A 245mm (Caja colectiva máximo 5 pares)

**Suela** Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectado directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entresuela) más blanda y liviana, con densidad de ,4g/cm<sup>3</sup>, proporcionando mayor comodidad; y 2ª capa (suela) más compacta, con densidad de 0,9 g/cm<sup>3</sup>, resistente a objetos cortantes, perforantes y a abrasión con sistema antideslizante, constituido por ranuras especiales de 3mm de alto y 6mm de largo además de ser resistente a resbalones en piso cerámico (baldosa) y piso de acero (Categoría SRC).

**Forro de Pala y Sudador** Textil no tejido de fibra corta con espesor mínimo de 1,9mm.

**Puntera** Acero carbono 1045 resistente al impacto de 200J, con espesor de 1,5mm y pintura electrostática anticorrosiva.

#### Segmentos



Área de Producción



Todo Tipo de Trabajo



Prestadoras de Servicios

#### Tecnologías



Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários.



Plantilla higiénica con propiedades antibacteriana composta de EVA y microporos que brindan absorción y desorción del sudor.

**Nota** La validez del producto empieza por la fecha de fabricación

Para más informaciones sobre la garantía de los calzados Marluvas **CLIQUE AQUÍ** o visite: [www.marluvas.com.br/es/garantias/](http://www.marluvas.com.br/es/garantias/)