

Protección Auditiva

L-320 P/CASCO

NRR 19 dB- SNR 20 dB – Modelo Casco

Código 900481

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Descargar](#)

**Características
Principales**



Prot. contra
el ruido



Diseño
confortable



Adaptable
al usuario



Sello
perfecto

Características

Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido. Se denominan normalmente protectores de copa. Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios. Modelo Casco, Este modelo reemplaza la vincha por 2 horquillas con soporte giratorio:

- ✓ Permite montar cada copa en el anclaje del casco.
- ✓ Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.
- ✓ En posición de reposo la copa puede ser rotada 360° para que el usuario la ubique donde no incomode.
- ✓ La regulación de altura y rotación de las copas es la misma que el modelo Vincha.
- ✓ Incluye el par de fichas adaptadoras para montaje en cascos de la línea LIBUS.
- ✓ Kit de repuesto para todas la piezas recambiables: orejera y espuma interior de la copa (ver accesorios).



**Cobertura
de Riesgos**



Ruido



DISEÑO

- Permite montar cada copa en el anclaje del casco.
- Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.

DOS POSICIONES DE

TRABAJO

Brinda 2 posiciones de trabajo sobre la oreja o retirado de la misma.

En posición de reposo la copa puede ser rotada 360° para que el usuario la ubique donde no incomode.



Especificaciones

ANSI S3.19-1974									
Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación media [dB]	14,9	16,6	22,5	31,8	38,6	39,4	33,4	31,5	33,8
Desviación estándar [dB]	3,4	2,6	3,5	4,4	4,2	2,9	4,4	3,4	4,9

NRR=19 dB

EN 352-3:2002							
Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media [dB]	8,1	10,6	19,7	30,3	30,6	27,5	20,8
Desviación estándar [dB]	3,0	2,4	1,8	2,7	2,7	3,2	3,2
APV ($\alpha=1$) [dB]	5,1	8,2	17,9	27,6	27,9	24,3	17,6

SNR_H=20,9 dB - H_H=23,8 dB - M_H=19,0 dB - L_H=11,0 dB



Presentación

5,5 Kg / 40pz / 0,101 m3

El producto se presenta en bolsas individuales dentro de una caja de cartón corrugado.



Descargas

ANSI_USA-L320C

Licencia IRAM_L-300C2

Certificaciones

IRAM EN 352

ANSI S3.19-1974

Productos relacionados



KIT REPUESTO L-340 CASCO
Recambio modelo Casco L-340

[Ver](#)



L-360 - HI-VISIBILITY
Protector auditivo externo
Modelo Vincha – **NRR 29 dB- SNR 32 dB**

[Ver](#)



L-360 HI-VISIBILITY P/ CASCO
Protector auditivo Externo
Modelo Casco – **NRR 26 dB- SNR 32 dB**

[Ver](#)



L-360 VINCHA
Protector auditivo externo
Modelo Vincha – **NRR 29 dB- SNR 32 dB**

[Ver](#)

1 2 3

SHOWROOM, OFICINAS COMERCIALES Y SALÓN DE ENTRENAMIENTO

Alicia Moreau de Justo 846
4to. piso Of 18
Puerto Madero - CABA
Bs.As. - Argentina
Tel.: (5411) 4331-1596

PRODUCCIÓN CENTRAL Y ALMACENES EN ARGENTINA

Calle 21 Nro. 1213
Berazategui - Bs.As. - Argentina
Tel.: (5411) 4391-2300
Fax: (5411) 4391-221

PLANTA DE PRODUCCIÓN EN SAO PAULO BRASIL

Av. Francisco Rodrigues Filho,
4896 "A" - Vila Suissa
Mogi das Cruzes - SP
Tel.: (5511) 4792-3391
CEP: 08810-000

