



SECUR®

THERMAL LATEX PARA BAJAS TEMPERATURAS

Guante liviano, de montaje flexible que otorga un inigualable protección.

APLICACIONES:

- Metalmecánica
- Logísticas
- Automotriz
- Madereras
- Construcción
- Rurales
- Viales
- Frigoríficos
- Industria en general



EU 10 | XL ❄️ THERMAL

EN388
2003



1.1.3.2.

EN511
2006



X.1.X.

Code: 220062

CE

CAT II



CARACTERÍSTICAS:

- Su fibra Acrílica de alto desempeño, le otorga gran resistencia a las bajas temperaturas.
- Recubierto de Látex el para un excelente grip.
- Puño elastizado reforzado.
- Ideal para trabajos que requieran precisión y buena protección a temperaturas bajas.
- Es respirable, no provoca malos olores.
- No produce reacciones alérgicas.
- Buena resistencia a la abrasión, desgarró y perforación



SECUR®
PROFESSIONAL BRAND



MANTENIMIENTO:

- Verificar que los guantes no presenten defectos, grietas y desgarros.
- De lo contrario utilizar guantes nuevos.
- Las manos se deben lavar y secar muy bien antes de utilizarlos.
- Para trabajos prolongados quitárselos regularmente.
- Limpiar los guantes.
- Dejar que se seque su interior para volver a utilizar.
- Conservar los guantes en su embalaje, protegidos contra la luz, el calor y la humedad.
- Estos no tienen fecha de vencimiento.

ADVERTENCIA:

El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal. Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada.

ATENCIÓN:

Utilizar o limpiar de forma incorrecta este producto puede alterar los niveles de resistencia.

