

PROFESSIONAL BRAND



SECUR®

BOTÍN ELASTIZADO CON PUNTA COMPOSITE Y PLANTILLA ANTIPERFORANTE



Características:

- Botín de seguridad elastizado, cuero negro, punta de composite, plantilla textil resistente a perforaciones, suela de poliuretano bidensidad, 100% libre de metales
- Capellada onfeccionada en cuero vacuno con espesor de 1.8 hasta 2.0 mm
- Tipo de hilo 100% poliamida nr 30
- Contrafuerte: material resinado termo conformado
- Plantilla de montaje textil resistente a perforaciones fijada en la capellada a través del sistema Strobel
- Plantillade confort en acetato etílico polvinilo (eva), revestida de textil, con tratamiento anti-hongos y anti-bacterias
- Puntera composite resistente a impactos hasta 200 joules y la compresión hasta 15 n
- Caja Master: 10 pares

Certificaciones:

NBR ISO 20.345.2015



PROFESSIONAL BRAND



SECUR®

BOTÍN ELASTIZADO CON PUNTA COMPOSITE Y PLANTILLA ANTIPERFORANTE



Recomendaciones de uso:

Almacenar el calzado en ambiente seco y templado (50% HRa 60% HR, 20° C hasta 22° C)
Conservar el calzado durante el almacenamiento en lugares limpios y secos en su envase individual.

Realizar las entregas del stock en el orden en que se recibieron las partidas por parte del proveedor del calzado (sistema FIFO)

Usar el tamaño adecuado. Ajustar el calzado correctamente (cordones, cierres, velcros, otros).

Temperatura apropiada para su uso: entre 0° C y 50° C.

Proceder a la limpieza utilizando un paño húmedo, libre de detergentes.

Secar el calzado en forma natural, no exponer directamente a fuentes intensas de calor.

Higienizar diariamente el interior del calzado con productos pédicos.

Aplicar tintas o cremas específicas para cueros

