



SECUR®

PROFESSIONAL BRAND

CLAVO LÍQUIDO

Características generales

- Producto adhesivo ultra resistente de pegado rápido
- Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores
- Adhiere diferentes materiales
- Garantiza un pegado duradero
- Acepta pintura después de secado
- No utilizar en espejos ni en pisos de madera
- Necesita que una de las superficies sea porosa

El clavo líquido es un adhesivo y sellador para montajes y fijaciones de alta resistencia, fácil aplicación, que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos, evitando suciedad en la aplicación. Este adhesivo brinda una unión consistente y duradera en la mayoría de los sustratos de construcción, repele el agua después de la cura y acepta pintura.

Para que el adhesivo funcione correctamente es necesario que al menos uno de los elementos a unir sea de material poroso. No utilizar para pegar dos superficies lisas. Adhesivo y sellador, mono componente de base acrílica de alta adhesividad y fácil aplicación.

- Utilizado para pegar y sellar usando diferentes tipos de materiales como madera, aglomerado, MDF, yeso, metal, hormigón, acero, cobre, aluminio, mármol, cerámicas, azulejos, granito, ladrillo, vidrio, plástico y caucho.
- Donde se necesite alta resistencia a cargas y/o movimientos como molduras de madera, zócalos, escuadras, piezas decorativas, placas de yeso, perfiles, etc.





SECUR®

PROFESSIONAL BRAND

CLAVO LÍQUIDO

Instrucciones de uso

- 1- Las superficies a unir deben de estar secas y limpias, libres de grasa, polvo y aceites.
- 2- Corte el pico del tubo, enrosque la cánula y corte en el ancho deseado.
- 3- Aplique el producto en forma de cordón o puntos de pegado, según el tipo de material a pegar.
- 4- Junte las partes deseadas entre sí lo antes posible, presionándolas durante unos minutos con fuerza.
En caso de materiales muy pesados utilizar un soporte con cinta adhesiva hasta lograr el curado total del material.
- 5- Permita que los adhesivos se fijen por lo menos 24 horas antes de retirar cualquier cierre temporal o sujeción.
- 6- Después de su uso, remover el exceso de producto y tapar el envase. En la mayoría de las situaciones, se puede mantener un vínculo fuerte después de 24 horas y continuará fortaleciéndose durante un período de 2 a 3 días. La curación completa puede tomar hasta 7 días.

Se recomienda para superficies menos porosas, esperar tiempos de curado más largos.

Almacenamiento

Almacenar en ambientes secos y aireados entre 5°C y 30°C, lejos de los rayos del sol. Mantenerse en su envase original alejado del alcance de los niños y mascotas.

