

PROFESSIONAL BRAND



SECUR®

ESLINGA PLANA

(ojo a ojo)

- Eslinga flexible con cinta tejida de poliéster para mover cargas pesadas.
- Dispone de ojos planos reforzados en sus extremos para colgar del gancho de una grúa u otra máquina de elevación.
- Alta resistencia a cortes, fricción, desgaste y abrasión.

Características:

- Fabricada con materiales de alta tenacidad que garantizan gran resistencia al uso continuado.
- Cinta 100% poliéster
- Alta durabilidad
- Diseñadas para la sujeción y elevación de cargas pesadas, delicadas o frágiles.
- Fabricada bajo norma EN 1492-1

Ventajas:

- Evita daños en la superficie de las cargas.
- Flexibilidad y adaptabilidad a multitud de formas.
- Distribución uniforme de la presión en las cargas.
- Estiramiento controlado.
- Alta resistencia
- Fácil manejo gracias a su peso ligero



EN 1492-1



PROFESSIONAL BRAND



SECUR®

ESLINGA PLANA

Código	Dimensiones	Factor de seguridad
590011	1T x 1m	7.1
590012	1T x 2m	7.1
590013	1T x 3m	7.1
590022	2T x 2m	7.1
590023	2T x 3m	7.1
590024	2T x 4m	7.1
590026	2T x 6m	7.1
590029	2T x 10m	7.1
590032	3T x 2m	7.1
590033	3T x 3m	7.1
590034	3T x 4m	7.1
590036	3T x 6m	7.1
590038	3T x 8m	7.1
590044	4T x 4m	7.1
590046	4T x 6m	7.1
590047	4T x 7m	7.1
590056	5T x 6m	7.1
590059	5T x 10m	7.1
590064	6T x 4m	7.1
590068	6T x 8m	7.1
590101	10T x 10m	7.1

EN 1492-1



PROFESSIONAL BRAND



SECUR®

ESLINGA PLANA



TABLA DE CARGAS DE ACUERDO AL MODO DE UTILIZACIÓN

Código	Vertical	Nudo	0° - 7°	7° - 45°	45° - 60°	45°	Vertical 45°	Nudo 45°	Vertical 45° - 60°	Nudo 45° - 60°
	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	1.4	1.12	1.0	0.8
590011	1000	800	2000	1400	1000	700	1400	1120	1000	800
590012	1000	800	2000	1400	1000	700	1400	1120	1000	800
590013	1000	800	2000	1400	1000	700	1400	1120	1000	800
590022	2000	1600	4000	2800	2000	1400	2800	2240	2000	1600
590023	2000	1600	4000	2800	2000	1400	2800	2240	2000	1600
590024	2000	1600	4000	2800	2000	1400	2800	2240	2000	1600
590026	2000	1600	4000	2800	2000	1400	2800	2240	2000	1600
590029	2000	1600	4000	2800	2000	1400	2800	2240	2000	1600
590032	3000	2400	6000	4200	3000	2100	4200	3360	3000	2400
590033	3000	2400	6000	4200	3000	2100	4200	3360	3000	2400
590034	3000	2400	6000	4200	3000	2100	4200	3360	3000	2400
590036	3000	2400	6000	4200	3000	2100	4200	3360	3000	2400
590038	3000	2400	6000	4200	3000	2100	4200	3360	3000	2400
590044	4000	3200	8000	5600	4000	2800	5600	4480	4000	3200
590046	4000	3200	8000	5600	4000	2800	5600	4480	4000	3200
590047	4000	3200	8000	5600	4000	3500	7000	5600	5000	4000
590056	5000	4000	10000	7000	5000	3500	7000	5600	5000	4000
590059	5000	4000	10000	7000	5000	3500	7000	5600	5000	4000
590064	6000	4800	12000	8400	6000	4200	8400	6720	6000	4800
590068	6000	4800	12000	8400	6000	4200	8400	6720	6000	4800
590101	10000	8000	20000	14000	10000	7000	14000	11200	10000	8000

EN 1492-1

