

PROFESSIONAL BRAND



SECUR®

HOJA DE SIERRA CIRCULAR

MATERIAL DE TRABAJO PARA TODO TIPO DE MADERAS / AGLOMERADOS TERCADOS FENOLICOS

Características:

- Cuerpo: acero con tratamiento térmico
- Dientes: carburo de tungsteno soldadura de alta frecuencia
- Bajo nivel de vibración, ruido y calor gracias a sus ranuras de expansión
- Biselado alterno (dientes alternados derecha - izquierda)
- 50% más resistente al desprendimiento gracias a su soldadura de alta frecuencia



ISO 9001

| Código | Diámetro "(mm) | Eje (Centro) | Anillo | Dientes | Velocidad máxima |
|--------|-----------------|--------------|----------|---------|------------------|
| 416090 | 4 1/2" (115 mm) | 7/8" (22.23) | 20/16 | 24 | 12.000 rpm |
| 416092 | 4 1/2" (115 mm) | 7/8" (22.23) | 20/16 | 40 | 12.000 rpm |
| 416094 | 7 1/4" (180 mm) | 7/8" (22.23) | 20/16 | 24 | 7.000 rpm |
| 416096 | 7 1/4" (180 mm) | 7/8" (22.23) | 20/16 | 40 | 7.000 rpm |
| 416100 | 10" (254 mm) | 1" (25.4) | 22.23/20 | 40 | 5.000 rpm |

