

PROFESSIONAL BRAND



SECUR®

MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE "LUXURY"

DIN 4

DIN 913



Código

Caja master

490460

20 unidades

PROFESSIONAL BRAND



SECUR®

Proceso de Soldadura	Corriente de arco (Amperes)																							
	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	275	450	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	450	
SMAW					9	10		11		12		13												
MIG(heavy)							10	11		12		13												
MIG(light)							10	11		12		13												
TIG/GTAW				9	10	11		12		13														
PAC							11		12		13													
PAW				9	10	11		12		13														

NOTA

- SMAW soldadura por arco de metal blindado
- MIG (Heavy) - MIG en metales pesados
- MIG en aleaciones ligeras
- TIG/GTAW - Soldadura por arco de gas tungsteno
- PAC - Corte por arco de plasma
- PAW - soldadura por arco de plasma

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	LUXURY
Tamaño del visor	93×43mm
Tamaño del cartucho	110×90×9mm
Estado claro	DIN4
Estado oscuro	Estado variable entre DIN9 y DIN13
Tiempo de demora	1/25000 s
Control de sensibilidad	Ajuste continuo de bajo a alto
Tiempo de demora	0.1 - 1.0 s, Rápido a lento (ajuste continuo)
Sensor de arco	2
Amperaje nominal TIG	AC TIG, > 10amps; DC TIG, > 30 amps
Pulido (amolado)	Sí (DIN4)
Autoverificación fotosensible	si
Indicador de batería baja	si
Fuente de energía	Celda solar y batería de litio reemplazable (1×CR2032)
Encendido y apagado	Automático
Protección UV/IR	Siempre activo hasta DIN 16
Temperatura de uso	-5°C~+55 °C (23°F ~ 131°F)
Temperatura de almacenaje	-20°C~+70 °C (-4 °F ~ 158°F)



EN 175
EN 379



ANSI
Z87.1

COLTS
CSA Z94.3