

Código: 609114

PROFESSIONAL BRAND



SECUR®

SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE

Sellado de juntas en construcción

SELLADOS PERIMETRALES DE:
PUERTAS Y VENTANAS, BOX DE BAÑO,
TANQUE, POLICARBONATO, PILETAS ENTRE OTROS

El sellador acrílico "SECUR" es un sellador de elastómero acrílico siliconado que después de fraguado se transforma en un caucho flexible, impermeable y altamente resistente.

Aplicaciones:

Es ideal para el relleno de juntas de dilataciones de bajo movimiento de hasta 6mm de espesor. También, es utilizado para sellados perimetrales de puertas y ventanas, box de baño, tanque, policarbonato piletas entre otros. El producto por tener una composición base agua, se deberá aplicar en ambientes y condiciones que permitan en secado del agua. Consulte la hoja de datos técnicos puede ser consultada para una correcta aplicación.

Instrucciones de uso:

Limpiar y secar la superficie a ser tratada, removiendo todo resto de jabón, grasa, aceite, restos de otros selladores, polvo y otros materiales sueltos. Perforar la punta del tubo y luego enroscar el pico aplicador. Insertar el cartucho en la pistola aplicadora y presionar de manera constante, en un único sentido, evitando que quede aire incluido. Una vez abierto, el cartucho debe guardarse con el pico aplicador colocado.

Almacenamiento/Vida Útil:

Mantenerse en su envase original alejado del alcance de los niños y mascotas.
Almacenar en ambientes secos y aireados, lejos de la luz solar directa.
Almacenar a temperaturas entre 5° - 30° C.
La vida útil es de dos años en envase cerrado.

